

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0048.2**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ULTRALITE S1, grau**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**  
**www.mapei.de**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 3**  
**System 4 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle TUM München, Nr. 1211, hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse E</b>
<b>Verbundfestigkeit, als:</b>	
- <b>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Dauerhaftigkeit, als:</b>	
- <b>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Haftzugfestigkeit nach Frost- /Tauwechsel-Lagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Freisetzung gefährliche Stoffe:</b>	<b>s. SDB</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung**

**Großostheim, 16/11/2016**

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

Mapei GmbH - Deutschland

**Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung**

(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

<b>Überarbeitungshinweis 1:</b>	<b>Produkt unverändert, Änderung der Anschrift</b>
---------------------------------	--

**ULTRALITE S1, grau**  
**CE Kennzeichnung**  
 Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0048.2

 1211	 <b>MAPEI</b> GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
<p style="text-align: center;"> <b>13</b>  <b>CPR-DE1/0048.2</b>  <b>EN 12004</b>  <b>ULTRALITE S1, grau</b>  <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i> </p>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost- /Tauwechsel-Lagerung Freisetzung gefährliche Stoffe:	Klasse E  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  s. SDB

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.