

Leistungserklärung – N° CPR-IT1/0094

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ELASTORAPID**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Verbesserter, schneller und standfester Klebemörtel für keramische Beläge

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verlegung von keramischen Belägen, innen und außen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)** www.mapei.it
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 3 System 4 für Brandverhalten**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle TUM, N. 1211 hat die Typprüfung hinsichtlich des Produkttyps aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und die entsprechenden Prüfberichte 25070277/Gi and 25080024/Gi. ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**
9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 12004:2007 + A1:2012
Früh-Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel	≥ 1,0 N/mm²	
Gefährliche Substanzen	SDB	

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von : **Paolo Murelli–Corporate Quality Management**

(Name und Funktion)

Milan, 01/07/2013

.....


IT1/0094.0/AT



1211



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

04

CPR-IT1/0094
EN 12004:2007+A1:2012

ELASTORAPID

Verbesserter schneller und standfester Klebemörtel für keramische
Beläge, innen und außen

Brandverhalten	E
Früh-Haftzugfestigkeit (6h)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Gefährliche Substanzen	SDB