

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0044.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPESTONE TM**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementhaltiger Mörtel für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007 +A1:2012**
 Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI Barcelona, Nr. 0370, hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Verbundfestigkeit, als:	
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 0,5 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als:	
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 0,5 N/mm²
Freisetzung gefährliche Stoffe:	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung

Mapei GmbH - Deutschland

Großostheim, 05/01/2017

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung



(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1:	Produkt unverändert, Änderung der Anschrift
---------------------------------	--

MAPESTONE TM
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0044.2



 0370	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
13 CPR-DE1/0044.2 EN 12004 MAPESTONE TM <i>Zementhaltiger Mörtel für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung Freisetzung gefährliche Stoffe:	Klasse E $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.